



MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM TEMPO est un fixateur en phase aqueuse des fibres d'amiantes, à séchage ultra rapide, pour la mise en sécurité d'éléments dégradés ou la dépose en toute sécurité des supports concernés.



PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir liant : polymérise et fixe définitivement les fibres et matériaux résiduels sur leurs supports en 1 heure.

Le TEMPO devient une enveloppe solide autour des éléments dégradés afin de protéger l'environnement immédiat à l'exposition aux fibres.

S'applique sur tous matériaux de recouvrement : conduits, plaques fibro-ciments, dalles de plafond, etc...



INTÉRIEUR

S'applique idéalement au pulvérisateur afin de ne pas agresser les supports dégradés.

Très liquide, il est adapté pour pénétrer dans les porosités et fixer les polluants.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces :

L'application se fait en pose directe sur les supports existants. Lors de l'application, la température de ceux-ci sera comprise entre +5 et +35°C.

Méthode d'application :

Diluant



Eau

Matériel



Brosse ou
rouleau



Pulvérisateur
ou Airless*

Taux dilution



Prêt à l'emploi

Séchage à 20°



1h

Support



Matériaux dégradés

Application



1 couche

* En cas d'utilisation d'un Airless, il est conseillé de laisser le filtre interne de la machine (pas dans le pistolet)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Rouge laiteux
Densité	1,0
PH	8,5-9
Extrait sec en poids	20%
Nettoyage des outils	À l'eau
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	3 à 5 m² au litre



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair

Pas d'application

Transport & Étiquetage

Conformément à la fiche de données de sécurité

Conservation

12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité



CONDITIONNEMENT



500 mL ou 10 Litres

Voir la vidéo sur le nettoyage du spray POLYASIM TEMPO

