

TRAITEMENT DES POUSSIÈRES

Polyasim Secure+

résine de mise en sécurité extérieure après-sinistre



MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM SECURE + est une résine fixatrice très fluide à base aqueuse, étanche et neutre chimiquement.



PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir liant : polymérise et fixe définitivement les fibres et matériaux résiduels sur leurs supports. Le POLYASIM SECURE + devient une enveloppe solide, étanche autour des éléments dégradés afin de protéger l'environnement immédiat à l'exposition aux fibres.

Produit en utilisation extérieure et intérieure.

Application : s'applique idéalement au pulvérisateur à main, électrique ou thermique pour ne pas agresser les supports dégradés et fortement émissifs.



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

L'application se fait en pose directe sur les supports existants. Lors de l'application, la température ambiante sera comprise entre + 5 et +40 °C.

MÉTHODE D'APPLICATION

Diluant



Pas de diluant

Matériel



Airless*

Taux dilution



Prêt à l'emploi

Séchage à 20°



2 à 4h suivant les conditions et la quantité de produit appliquée

Application



1 à plusieurs couches

Support



Tous types de supports

*Avec buse 531 ou 631

Polyasim Secure+

résine de mise en sécurité extérieure post-sinistre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Bleue
Déchets	Neutres
Consommation	de 1 à 5 m ² / litre
Nettoyage des outils	À l'eau froide - POLYASIM CLEANER
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	1 kg pour 1m ²



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	N/A
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel
Précautions d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité



CONSIDÉRATIONS FINALES

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service client se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.



CONDITIONNEMENT

PALETTE : 60 BIDONS = 600 L



10L



POLYASIM GROUP

Service client : accueil@polyasim.com +33 (0)4 37 22 36 13
10 avenue ZAC de Chassagne - 69360 Ternay - www.polyasim.com

