BÂTIMENT EN RÉNOVATION

Polyasim Protect

système de protection provisoire des surfaces lisses

MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM PROTECT est une résine en phase aqueuse destinée à la protection provisoire des surfaces métalliques et plus largement de toutes les surfaces lisses risquant d'être abîmées ou polluées. POLYASIM PROTECT sert de film de propreté en cas d'empoussièrement de niveau 3.

PROPRIÉTÉS

Parfaite adhérence sur un film sec de POLYASIM Y ou Fix afin de réaliser une double peau parfaitement étanche, qui s'enlève à la main. Haute protection contre le «flash rust» et la corrosion des supports. Haute résistance aux rayures et griffures. Excellent pouvoir couvrant : le film demeure souple et résistant, il se décolle facilement du support pendant une année. Parfaite adhérence sur tous les supports lisses : POLYASIM Y ou Fix, vitrages, pièces métalliques, peintures non-poreuses, bardages... En cas d'utilisation avec une machine Airless, protéger du brouillard de projection éventuel les éléments non concernés.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Il convient avant application de purger les supports de toutes les parties non adhérentes (poussières etc...). Lors de l'application, en couches croisées, la température du support sera comprise entre +5 et +35°C. Laisser sécher le produit jusqu'à l'obtention d'une protection uniforme.

MÉTHODE D'APPLICATION

Diluant	Matériel
Ne pas mélanger	Brosse ou rouleau / Airless*

Taux dilution	Séchage à 20°
Prêt à l'emploi	12 à 24 heures

Application	Support
Couches croisées	Toutes surfaces nettoyées

*Avec buse 531 ou 631

Polyasim Protect

système de protection provisoire des surfaces lisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Bleu
Densité	1,024 kg/L
Extrait sec en poids	N/A
Nettoyage des outils	À l'eau froide - POLYASIM CLEANER
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	2 à 4 m² par kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	N/A
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel
Précautions d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité

CONSIDÉRATIONS FINALES

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service client se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

CONDITIONNEMENT

PALETTE : 24 SEAUX = 480 KG

20 KG

polyasim

POLYASIM GROUP

Service client : accueil@polyasim.com +33 (0)4 37 22 36 13
10 avenue ZAC de Chassagne - 69360 Ternay - www.polyasim.com