

TRAITEMENT DES POUSSIÈRES

Polyasim Tempo

système de mise en sécurité intérieure



10 L ou 0,50 L



MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM TEMPO est un fixateur en phase aqueuse des fibres d'amiantes, à séchage ultra rapide, pour la mise en sécurité d'éléments dégradés ou la dépose en toute sécurité des supports concernés.



PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir liant : polymérise et fixe définitivement les fibres et matériaux résiduels sur leurs supports en 1 heure. Le TEMPO devient une enveloppe solide autour des éléments dégradés afin de protéger l'environnement immédiat à l'exposition aux fibres. S'applique sur tous matériaux de recouvrement : conduits, plaques fibro-ciments, dalles de plafond, etc... Bonne stabilité du produit sur 5 ans en intérieur des bâtiments. S'applique idéalement au pulvérisateur afin de ne pas agresser les supports dégradés. Très liquide, il est adapté pour pénétrer dans les porosités et fixer les polluants.



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

L'application se fait en pose directe sur les supports existants. Lors de l'application, la température de ceux-ci sera comprise entre +5 et +35°C.

MÉTHODE D'APPLICATION

Diluant



Pas de diluant

Matériel



Brosse
ou rouleau



Airless

Taux dilution



Prêt à
l'emploi

Séchage à 20°



1h

Application



2 couches

Support



Matériaux dégradés

Polyasim Tempo

système de mise en sécurité intérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Rouge laiteux
Densité	1.0
pH	8,5-9
Extrait sec en poids	20%
Nettoyage des outils	À l'eau froide - POLYASIM CLEANER
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	0.35L/m ² /couche (à titre indicatif)



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	N/A
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel
Précautions d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité



CONSIDÉRATIONS FINALES

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service client se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.



CONDITIONNEMENT

PALETTE

0,5L : 600 BOUTEILLES = 300L

10 L : 60 BIDONS = 600L

500ML

10L



POLYASIM GROUP

Service client : accueil@polyasim.com +33 (0)4 37 22 36 13

10 avenue ZAC de Chassagne - 69360 Ternay - www.polyasim.com

